

PRS-4DEX4 Digitális audiointerfész

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- Elegáns és korszerű kialakítás (IF-díjas)
- Terem csatlakozási lehetőség
- Sokoldalú hangtovábbítási funkció
- AES/EBU vagy SPDIF
- Mintavételi frekvencia konverziója (8–96 kHz)

A digitális audio bővítő feladata, hogy további hangcsatornákat csatlakoztasson a rendszerbe, illetve hangadatokat továbbítson onnan. Jellemző felhasználási területe a termék összekapcsolása és a hangjeltovábbítás.

Főbb funkciók

- Automatikus erősítésvezérlés
- Hangcsatorna bemenetek a teremhang- és a szinkrontolmács csatornákhöz
- Hangcsatorna kimenetek a teremhang- és a szinkrontolmács csatornákhöz (16 bit, 44,1 kHz)
- A teremhang és a szinkrontolmács csatornák rugalmas irányítása
- A digitális audiointerfész konfigurálása a kijelzőn keresztül és egyetlen forgatható nyomógommbal lehetséges
- A telepítő a digitális audiointerfészekhez egyedi neveket rendelhet, így azok könnyen azonosíthatóak
- Jelszintkijelzők a hangcsatorna be- és kimenetek megfigyelésére. A hangcsatorna fejhallgatóval meghallgatható
- 19"-es (2U méretű) ház asztali használatra vagy műszerpolcos (rack) beépítéshez
- Fogantyúk a könnyű szállításhoz
- A készülék a tápfeszültséget a hálózatról kapja

Kezelőszervek és jelzőfények

- 2 x 16 karakteres LCD kijelző az állapot megjelenítésére és az audiointerfész konfigurálásához
- Forgógomb az LCD menük használatához

Csatlakozások

Előlap

- Egy 3,5 mm-es sztereó fejhallgató kimenet

Hátlap

- Két optikai hálózati csatlakozó a központi vezérlőegység csatlakoztatásához
- Két hárompólusú XLR AES/EBU sztereó bemenet, bemenetenként két hangcsatorna
- Két RCA SPDIF sztereó bemenet, bemenetenként két hangcsatorna
- Két hárompólusú XLR AES/EBU sztereó kimenet, kimenetenként két hangcsatorna
- Két RCA SPDIF sztereó kimenet, kimenetenként két hangcsatorna
- 8 vezérlőbemenet hangcsatorna bemenetek és hangcsatorna kimenetek engedélyezésére
- 5 vezérlőkimenet a bekapcsolt csatornák jelzésére

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	PRS-4DEX4 digitális audiointerfész
1	Szerelőelem-készletek a 19"-es rack szekrényhez
1	Lábak
1	Csatlakozókészlet

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Tápfeszültség	24 – 48 V DC
Teljesítményfelvétel	6 W
Frekvenciaátvitel	30 Hz–20 kHz
Teljes harmonikus torzítás névleges szinten	< 0,5%

Mechanikai jellemzők

Szerelés	Asztali, vagy beépítés 19"-es műszerpolcra
Méret (ma x szé x mé)	
asztali használatra, lábakkal	92 x 440 x 400 mm
19"-es rack-szekrényhez, tartóelemekkel	88 x 483 x 400 mm
a tartóelemek előtt	40 mm
a tartóelemek mögött	360 mm
Tömeg	6 kg
Szín	Szénfekete (PH 10736) és ezüst

Rendelési információ

PRS-4DEX4 Digitális audiointerfész

hangcsatornák csatlakoztatása a rendszerbe és

hangadatok továbbítása a rendszerből

Rendelészám **PRS-4DEX4**

Képviselő:

Hungary:
 Robert Bosch Kft.
 Gyömrői út 120.
 1103 Budapest
 Phone: +36 1 4313 200
 Fax: +36 1 4313 222
 hu.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.hu