

DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési hely

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- Biztonságos, vezeték nélküli kommunikáció 128 bites AES Rijndael titkosítással.
- Egyetlen kábel a WAP tápellátásához és a központi vezérlőegységgel való kommunikációhoz
- A legjobb vétel érdekében mennyezeti, fali vagy padlóállványra szerelhető
- Normál tartomány 30 m
- Díjnyertes kisméretű és elegáns kialakítás

A DCN vezeték nélküli hozzáférési hely (WAP) a központi egységet (CCU) és a vezeték nélküli hozzáférési egységeket kapcsolja össze egy 128 bites AES Rijndael titkosítást alkalmazó biztonságos vezeték nélküli kommunikáció révén. A rendszer a 2,4 GHz-es sáv három egymást nem átfedő vörösávját használja, mely világszerte licenc nélkül is igénybe vehető. A még bizalmasabb kommunikáció érdekében egy automatikus blokkoló funkció megakadályozza a jogosulatlan vezeték nélküli egységek regisztrációját.

A WAP a Bosch által szabadalmaztatott optikai hálózaton keresztül kapcsolódik a központi egységhez, amely egyetlen kábel használatával biztosítja a digitális optikai kommunikációt és a tápellátást. A WAP-on található második optikai hálózati csatlakozó lehetővé teszi a rendszerhálózat kibővítését egyetlen ágról egy redundáns hurok konfigurációra. Ebben a „hurkolt csatlakozású” konfigurációban a DCN vezeték nélküli hozzáférési helyhez kompatibilis Bosch készülékek csatlakoztathatók, például audiobővítők, CobraNet™ illesztők és az Integrus nyelvi átviteli rendszer.

A WAP-egységek díjnyertes kialakításuknak köszönhetően feltűnés nélkül elhelyezhetők fali, mennyezeti vagy padlóállványon az univerzális szerelőkeret segítségével.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények

- LED-ek mutatják a vezeték nélküli rendszer állapotát

Csatlakozások

- Két optikai hálózati csatlakozó (a második csatlakozó hurkolt hálózatban használható)

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet



DCN-WAP LBC 1259/01 padlóállványra szerelve

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

Teljesítményfelvétel	4 W
----------------------	-----

Mechanikai jellemzők

Szerelés	Mennyezeti, fali vagy padlóállvány (a mellékelt szerelőkeret használatával)
Méret (ma x szé x mé) szerelőkerettel	59 x 284,5 x 201 mm
Tömeg szerelőkerettel szerelőkeret nélkül	907 g 643 g
Szín	Világosszürke (RAL 000 7500)

Rendelési információ**DCN-WAP vezeték nélküli hozzáférési hely**

világosszürke színű univerzális szerelőkeret mellékelve

Rendelésszám **DCN-WAP**

Hardvertartozékok**DCN-WFCCCU repülő táskák központi vezérlőegységhez és vezeték nélküli kommunikációs egységhez**

világosszürke, a vezeték nélküli központi vezérlőegység(ek), a kommunikációs egység és a kábelek elhelyezésére szolgál

Rendelésszám **DCN-WFCCCU**

LBC 1259/01 univerzális állvány

Könnyű alumíniumszerkezet, összehajtható, M10 x 12 szűkítő perem.

Rendelésszám **LBC1259/01**

LBC 1259/00 univerzális állvány

Könnyű alumíniumszerkezet, összehajtható, M10 x 12 szűkítő perem.

Rendelésszám **LBC1259/00**

Képviselő:**Hungary:**

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu