

# LTC 8200 Allegiant videomátrix

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ 16 kamerabemenet és 5 videokimenet
- ▶ AutoDome® sorozatú dómkamerák vezérlése
- ▶ Kompakt, egyrekeszes konstrukció

Az LTC 8200 Allegiant video-mátrix automatikus kamerakapcsolást biztosít a konferenciatermekben. A DCN Next Generation Automatic Camera Control szoftver és egy Allegiant billentyűzet segítségével egyszerűen beállítható. A készülék biztosítja, hogy a kamerák automatikusan mindig a felszólaló résztvevőt vegyék.

Az LTC 8200 16 videobemenettel rendelkezik csatlakoztatható kamerák számára. Rögzített vagy dómkamerák csatlakoztatása egyaránt lehetséges. Ezenkívül öt videocsatorna-kimeneten lehet teremkivetítőket vagy monitorokat csatlakoztatni. Akár négy Allegiant billentyűzet is csatlakoztatható.

## Főbb funkciók

### Kezelőszervek és jelzőfények

- 48 karakteres képernyőkijelzés

### Csatlakozások

- 16 db BNC-videobemenet
- 5 db monitorkimenet
- Konzol, RS232 port külső számítógép vagy vezérlőeszköz (a DCN-rendszer központi vezérlőegysége) csatlakoztatására - 9 tűs D típusú csatlakozó
- Kétfázisú kimenet több (LTC 8200 kapcsolón 12) porton működő kameravezérléshez, lecsavarozható záróelemmel.

- Billentyűzetek, több (LTC 8200 kapcsolón 4) port billentyűzet csatlakoztatásához; 6 tűs RS485 portok Allegiant billentyűzetekhez.

## Műszaki specifikációk

### Elektromos jellemzők

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| LTC 8200/50                 |  |
| Névleges feszültség         | 220–240 V AC (50–60 Hz)                          |
| Névleges feszültség         | 198 – 264 V AC                                   |
| Teljesítményfelvétel        | 50 W   |
| LTC 8200/60                 |  |
| Névleges feszültség         | 120 V AC (50–60 Hz)                              |
| Névleges feszültség         | 100 – 140 V AC                                   |
| Teljesítményfelvétel        | 50 W   |
| LTC 8200/50 és LTC 8200/60  |  |
| Videobemeneti jel           | 0,5 Vcs-cs - 2 Vcs-cs (kompozit negatív szinkr.) |
| Erősítés                    | Unity ± 2% (75 W)                                |
| Videó sávszélessége (-3 dB) | 25 MHz   |

**Mechanikai jellemzők**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Szerelés              | Műszerpolc (rack) szerelőkeret mellékelve |
| Méret (ma x szé x mé) | 40 x 440 x 305 mm                         |
| Tömeg                 | 4 kg                                      |

**Rendelési információ****LTC 8200/50 Allegiant videokapcsoló**

névleges feszültség 220–240 V AC (50–60 Hz)

Rendelési szám **LTC8200/50****LTC 8200/60 Allegiant videokapcsoló**

névleges feszültség 120 V AC (50–60 Hz)

Rendelési szám **LTC8200/60****Képviselő:****Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu