

# Epson EB-1930



## ADATLAP



A vállalati és oktatási használatra egyaránt ideális EB-1930 készülék a teljesítmény és a funkciók nagyszerű ötvözetét nyújtja megfizethető áron.

### Kényelmes használat

Az Epson EB-1930 hordozható projektor kiváló minőségű vetítést, értékes funkciókat és megfizethetőséget egyesíti magában. Vállalati és oktatási használatra egyaránt ideális, mivel bármely tárgyalóba könnyen telepíthető vagy hordozható készülékként asztalról is használható.

### Kiváló minőségű kép

Az Epson 3LCD technológia előnyeit kiaknázva az EB-1930 készülék élénk, valóság-hű képet vetít, egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátással, így akár nappali fényviszonyok mellett is használható.

### Csatlakoztatás

Az EB-1930 DisplayPort csatlakozója lehetővé teszi a nagy felbontású audio- és videotartalmak egyszerű lejátszását.

### Megnövelt hatékonyság

A hatékonyság az EB-1930 változatos funkcióival, mint pl. a Quick Corner funkció, nagyszerűen növelhető.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Ultranagy fényerő**  
4200 lumen fehér-/színesfény kibocsátás
- **Képmínőség**  
3LCD technológia az élénk színekért
- **Óra / ütemezés**  
A projektor működésének előzetes beprogramozása
- **PC nélküli / diavetítés**  
PDF beolvasása közvetlenül USB-kulcsról
- 



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,63 hüvelyk ezzel: MLA (D7)

### KÉP

Színesfény kibocsátás	4.200 Lumen - 2.730 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	4.200 Lumen - 2.730 Lumen (gazdaságos)
Felbontás	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrasztarány	3.000 : 1
Izzó	215 W, 3.500 h Élettartam, 5.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °

### OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 10 - 16
Vetítési méret	30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,8 m - 8,4 m (60 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	1,4 m - 13,9 m (60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,51 - 1,99
Gyújtótávolság	18 mm - 29 mm
Fókusz	Kézi
Offset	8,6 : 1

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	B típusú USB 2.0, A típusú USB 2.0, RS-232C, HDMI be, RGB ki, Sztéreo minidugasz audio kimenet, RGB be (2x), Sztéreo minidugasz audio bemenet (2x), 10 Base-T, VGA be (2x), VGA ki, Kompozit ki, Display Port

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem
Jellemzők	AV némitó csúszka, Automatikus bemenetválasztás, Automatikus trapézkorrektció, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Kép befagyasztása, Azonnali be/ki, JPEG-nézegető, Hálózat-adminisztráció, PC nélkül, Quick Corner, Diavetítés, Osztott képernyő funkció
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Fotó, Prezentáció, sRGB, Színház, Fehér falitábla, DICOM SIM

### EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o
----------	---

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H506040
Vonalkód	8715946512563
Méretek egyedi csomagolás	517 x 342 x 196 mm
Doboz súlya	5,51 kg
db	6 Egységek
Származási ország	Kína
Palettaméret	40 db (4 x 10)

## Epson EB-1930

### A DOBOZ TARTALMA

- Számítógép-kábel
- Tápkábel
- Szoftver (CD)
- Használati utasítás
- Használati utasítás (CD)
- Távvezérlő elemekkel

### OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Air Filter - ELPAF41 - New EB-19 Series V13H134A41
- Lamp - ELPLP74 - EB-1930 V13H010L74
- Soft Carry Case - ELPKS65 - New EB-19xx V12H001K65
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series) V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series) V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series) V12H003P14



**3LCD E-TORL**

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**