

Epson EB-1940W



ADATLAP



A vállalati és oktatási használatra egyaránt ideális EB-1940W készülék a teljesítmény és a funkciók nagyszerű ötvözetét nyújtja megfizethető áron.

Kényelmes használat

Az Epson EB-1940W hordozható projektor kiváló minőségű vetítést, értékes funkciókat és megfizethetőséget egyesíti magában. Vállalati és oktatási használatra egyaránt ideális, mivel bármely tárgyalóba könnyen telepíthető vagy hordozható készülékként asztalról is használható.

Kiváló minőségű kép

Az Epson 3LCD technológia előnyeit kiaknázva az EB-1940W készülék élénk, valóságghű képet vetít, egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátással, így akár nappali fényviszonyok mellett is használható.

Csatlakoztatás

Az EB-1940W DisplayPort csatlakozója lehetővé teszi a nagy felbontású audio- és videotartalmak egyszerű lejátszását.

Megnövelt hatékonyság

A hatékonyság az EB-1940W változatos funkcióival, mint a Quick Corner funkció, nagyszerűen növelhető.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Ultranagy fényerő**
4200 lumen fehér-/színesfény kibocsátás
- **Kényelmes**
Felszerelhető vagy hordozható
- **Óra / ütemezés**
A projektor működésének előzetes beprogramozása
- **PC nélküli / diavetítés**
PDF beolvasása közvetlenül USB-kulcsról
-



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D7)

KÉP

Színesfény kibocsátás	4.200 Lumen - 2.910 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	4.200 Lumen - 2.910 Lumen (gazdaságos)
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány	3.000 : 1
Izzó	245 W, 2.500 h Élettartam, 4.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrekcio	Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °

OPTIKA

Vetítési arány	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Vetítési méret	29 hüvelyk - 280 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,8 m - 8,4 m
Vetítési távolság - Tele	1,4 m - 13,9 m
Az objektív F értéke	1,51 - 1,99
Gyújtótávolság	18.000 mm - 29.000 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	B típusú USB 2.0, A típusú USB 2.0, RS-232C, HDMI be, RGB be (2x), RGB ki, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), 10 Base-T, VGA be (2x), VGA ki, Kompozit ki, Display Port

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem
Jellemzők	AV némitó csúszka, Automatikus bemenetválasztás, Automatikus trapézkorrekcio, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Kép befagyasztása, Azonnali be/ki, JPEG-nézegető, Hálózat-adminisztráció, PC nélkül, Quick Corner, Diavetítés, Osztott képernyő funkció
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Fotó, Prezentáció, sRGB, Színház, Fehér falitábla, DICOM SIM

EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o
----------	---

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H474040
Vonalkód	8715946512549
Méretek egyedi csomagolás	517 x 342 x 196 mm
Doboz súlya	5,51 kg
db	6 Egységek
Származási ország	Kína
Palettaméret	40 db (4 x 10)

Epson EB-1940W

A DOBOZ TARTALMA

- Számítógép-kábel
- Tápkábel
- Szoftver (CD)
- Használati utasítás
- Használati utasítás (CD)
- Távvezérlő elemekkel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Air Filter - ELPAF41 - New EB-19 Series V13H134A41
- Lamp - ELPLP75 - EB-196x/195x/194xW V13H010L75
- Soft Carry Case - ELPKS65 - New EB-19xx V12H001K65
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series) V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series) V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series) V12H003P14



3LCD E-TORL

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®