

# EB-585Wi



## ADATLAP



Vonja be az osztályt a két toll használatával, hogy átvehessék az irányítást a vetítés felett. A 3300 lumen fényerejű és WXGA felbontású EB-585Wi ultra rövid vetítési távolsága lehetővé teszi nagyméretű kép kivetítését, nagyon rövid távolságról, az árnyék-képződés és az elvakítás kiküszöbölésével.

### Kiváló minőségű kép

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátásával mindig kiváló minőségű képet biztosít: még nappali fényviszonyok mellett is élénk, természetes, nagy fényerejű képeket és a konkurens projektorokhoz képest háromszor élénkebb színeket nyújt<sup>1</sup>. Az WXGA felbontásnak és a HDMI bemenetnek köszönhetően éles, tiszta kép vetíthető.

### Kéttollas interaktivitás

Az Epson interaktív tollai még jobban reagálnak és könnyebben használhatók, mint a korábbiak, könnyebb kialakításuknak köszönhetően. A kéttollas funkció lehetővé teszi a folyamatos, közös tanulást különböző tollbeállításokkal. Az „érintés nélküli” funkció pontosan érzékeli a toll helyét, akkor is, ha az nem érintkezik a vetített felülettel.

### Megbízható

Vetítsen hosszabb ideig a nagyobb megbízhatóság és az akár 6000 órás lámpaélettartam segítségével.

### Időt takarít meg

Elég csatlakoztatni és bekapcsolni – nincs bemelegedési idő, és a PC nélküli jegyzetelés üzemmódnak köszönhetően a tanároknak be sem kell kapcsolniuk a számítógépüket. Az interaktív funkcióhoz nem szükséges illesztőprogramokat telepíteni, a kalibráció pedig automatikus.

### Vezeték nélküli kivetítés

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat használatával a tartalom könnyen megosztható többféle okos eszközről is az iProjection alkalmazás<sup>2</sup> segítségével.

### Hatékonyabb irányítás és csapatmunka

A több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver segítségével könnyen lehetővé teheti, hogy a tanárok és a diákok egyidejűleg megoszthassák tartalmaikat. A moderátor funkció segítségével az irányítás a tanár kezében marad, mivel ő dönti el, hogy melyik tartalom jelenik meg.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló minőségű kép**  
Az Epson 3LCD technológiája kiváló képminőséget biztosít
- **Kéttollas interaktivitás**  
Az Epson új interaktív tollai még jobban reagálnak és könnyebben használhatók, mint a korábbiak
- **Megbízható**  
Nagyobb megbízhatóság és hosszabb lámpaélettartam
- **Időt takarít meg**  
Elég csatlakoztatni és bekapcsolni – nincs bemelegedési idő
- **Vezeték nélküli projektor**  
A vezeték nélküli funkció lehetővé teszi a tartalom könnyű megjelenítését többféle eszkösről



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D8)

### KÉP

Színesfény kibocsátás	3.300 Lumen-1.900 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	3.300 Lumen - 1.900 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány	10.000 : 1
Izzó	245 W, 4.000 h Élettartam, 6.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °

### OPTIKA

Vetítési arány	0,27:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret	60 hüvelyk - 100 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m (60 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,6 m (100 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,8
Gyújtótávolság	3,71 mm
Fókusz	Kézi
Offset	6 : 1

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	B típusú USB 2.0, HDMI be (2x), Sztéreo minidugasz audio bemenet (3x), VGA ki, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), A típusú USB 2.0, Sztéreo minidugasz audio kimenet, VGA be (2x), mikrofonbemenet, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, S-Video be, Szinkron bemenet, Szinkron kimenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	Automatikus kalibráció, Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Telepítés illesztőprogram nélkül, Két toll támogatása, Egyszerű OSD előbeállítás, Interaktív, PC nélküli jegyzetelés, Vezeték nélküli hálózatra kapcsolható
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Prezentáció, Sport, sRGB, Színház, Fehér falitábla

### EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Optional warranty extension available
----------	--

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H600040
Vonalkód	8715946534404
Méretek egyedi csomagolás	519 x 818 x 321 mm
Doboz súlya	16,65 kg
db	1 Egységek
Származási ország	Fülöp-szigetek

## EB-585Wi

### A DOBOZ TARTALMA

- USB-kábel
- Tolltartó
- Távvezérlő elemekkel
- Nyomtató
- Fali tartó
- Tápkábel
- Interaktív tollak
- CD útmutató

### OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Lamp - ELPLP80 - EB-58x/59x (245W)  
V13H010L80
- Interactive Pen - ELPPN04A - EB575Wi / 585Wi / 595Wi / 1420Wi / 1430Wi  
V12H666010
- Air Filter - ELPAF40 – EB-47x / EB-48x / EB-14x  
V13H134A40
- Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n  
V12H418P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09  
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02  
V12H614040
- ELPSP02  
V12H467040
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13



**E-TORL**

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. – A korszerű egychip-es DLP üzleti és oktatási projektorokkal összehasonlítva 2011. július és 2012. június közötti NPD adatok alapján. A szín fényerejét (színesfény kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A szín fényereje a használati körülményektől függően változik. További információkért látogasson el a [www.epson.hu/CLO](http://www.epson.hu/CLO) oldalra 2 – Az iProjection alkalmazás elérhető Android és iOS készülékeken is

**EPSON®**