

CONTROL[®] 2P

KOMPAKT AKTÍV MONITORHANGFAL



CONTROL® 2P

CONTROL 2PS/230

1 db Control 2 PM/230 (aktív)
1 db passzív pár

Tartozékok:

Összekötő kábelek 1/4"
csatlakozókkal
2 db felcsatolható talp
Tápegység

CONTROL 2PM/230

1 db Control 2 PM/230 (aktív)

Tartozékok:

1 db felcsatolható talp
Tápegység

Opcionális tartozék:

MTC-2P falitartó szett
Két faltartó konzolt és egy
tápegység tartót tartalmaz.



Control 2PM/230
Aktív

Passzív

MINDEN ALKALMAZÁSHOZ



Felvételi- és videótómunkák



AV prezentációk



Elektronikus hangszerek



Falraszerelt alkalmazások

TULAJDONSÁGOK

STÚDIÓMINŐSÉGŰ HANGZÁS, MÉLYHANGOKBAN GAZDAG ÁTVITEL: 80HZ - 20 KHZ
EGYEDÜLÁLLÓAN MAGAS HANGNYOMÁS: 115dB SPL
35 WATTOS BEÉPÍTETT ERŐSÍTŐ, RENDKÍVÜL ÉRZÉKENY DRIVEREK
SZIMMETRIKUS XLR ÉS ASSZIMETRIKUS RCA BEMENETEK
SZTEREÓ FEJHALLGATÓBEMENET
ERGONÓMIKUS OLDALSÓ HANGERŐSZABÁLYZÓ
MÁGNESESEN ÁRNYÉKOLT HANGSZÓRÓK
MAGASFREKVENCIÁS HANGOLÁSI LEHETŐSÉG AZ ALKALMAZÁSOKHOZ IGAZODVA
BEÉPÍTETT CSÚCS-LIMITER, ÉS TÚLVEZÉRLÉS ELLENI VÉDELMI ÁRAMKÖR
FELCSATOLHATÓ TALPAK
FALRASZERELHETŐ, AZ OPCIONÁLIS MTC-2P KÉSZLET SEGÍTSÉGÉVEL

SPECIFIKÁCIÓK

Frekvenciatartomány:	80 Hz - 20 kHz
Max. SPL párban:	115 dB
Max. SPL csak aktív:	111 dB
Mélyhangszóró:	135 mm (5,25 in.)mély
Magashangszóró:	19 mm (0,75 in.) polikarbonát dóm csipogó
Hangváltó-frekvencia:	4,2 kHz
Bemeneti csatlakozók:	Szimmetrikus Neutrik® XLR / 1/4" TRS kombó, asszimmetrikus RCA
Bemeneti érzékenység:	+4 dBu XLR/1/4" TRS ; 0 dBu RCA
Erősítő teljesítmény:	35Watt folyamatos csatornánként
Szükséges tápfeszültség:	19VDC / 3,42 A - csak a mellékelt tápegységet használjuk!
Fejhallgató csatlakozó:	3,5 mm (1/8")
Méretek:	235 mm x 159 mm x 143 mm
Aktív sugárzó tömege:	2,6 kg
Passzív sugárzó tömege:	2,2 kg

GALAX
VETÍTÉSTECHNIKA

GALAX KFT. 1113 Budapest, Bocskai út 54.
Tel.: 385-3653 • Fax: 209-1720 • E-mail: galax@galax.hu

www.galax.hu

